群策電機工業股份有限公司

IE1 三相-50Hz滿載電流表

馬力	極數	功率	轉速	重量	電壓電流													
HP	P	Kw	RPM	kg	200	208	220	230	240	346	380	400	415	440	460	480	575	660
1/4	2P	0.18	2850		1.32	1.27	1.2	1.15	1.10	0.76	0.69	0.66	0.64	0.60	0.57	0.55	0.46	0.40
1/2		0.37	2850		2.42	2.33	2.2	2.10	2.02	1.40	1.27	1.21	1.17	1.10	1.05	1.01	0.84	0.73
1		0.75	2850		4.2	4.0	3.8	3.6	3.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5	1.3
2		1.5	2850		7.2	6.9	6.5	6.2	6.0	4.1	3.8	3.6	3.4	3.3	3.1	3.0	2.5	2.2
3		2.2	2850		9.9	9.5	9.0	8.6	8.3	5.7	5.2	5.0	4.8	4.5	4.3	4.1	3.4	3.0
5		3.7	2850		16.0	15.3	14.5	13.9	13.3	9.2	8.4	8.0	7.7	7.3	6.9	6.6	5.5	4.8
1/4	4P	0.18	1420		1.87	1.80	1.7	1.63	1.56	1.08	0.98	0.94	0.9	0.85	0.81	0.78	0.65	0.57
1/2		0.37	1420	13	2.20	2.12	2.0	1.91	1.83	1.27	1.16	1.1	1.06	1.00	0.96	0.92	0.77	0.67
1		0.75	1420	16	4.0	3.8	3.6	3.4	3.3	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.65	1.4	1.2
2		1.5	1420	22	6.9	6.7	6.3	6.0	5.8	4.0	3.6	3.5	3.3	3.2	3.0	2.9	2.4	2.1
3		2.2	1430	30	10.2	9.8	9.3	8.9	8.5	5.9	5.4	5.1	4.9	4.7	4.4	4.3	3.6	3.1
5		3.7	1430	38	15.8	15.2	14.4	13.8	13.2	9.2	8.3	7.9	7.6	7.2	6.9	6.6	5.5	4.8
7.5		5.5	1440	65	24.0	23.1	21.8	20.9	20.0	13.9	12.6	12.0	11.6	10.9	10.4	10.0	8.3	7.3
10		7.5	1440	73	32.8	31.5	29.8	28.5	27.3	18.9	17.3	16.4	15.8	14.9	14.3	13.7	11.4	9.9
15		11	1440	120	46.6	44.8	42.4	40.6	38.9	27.0	24.5	23.3	22.5	21.2	20.3	19.4	16.2	14.1
20		15	1440	150	63.8	61.3	58.0	55.5	53.2	36.9	33.6	31.9	30.7	29.0	27.7	26.6	22.2	19.3
25		18.5	1440	180	78.1	75.1	71.0	67.9	65.1	45.1	41.1	39.1	37.6	35.5	34.0	32.5	27.2	23.7
30		22	1440	220	91.3	87.8	83.0	79.4	76.1	52.8	48.1	45.7	44.0	41.5	39.7	38.0	31.8	27.7
40		30	1440	240	123.2	118.5	112.0	107.1	102.7	71.2	64.8	61.6	59.4	56.0	53.6	51.3	42.9	37.3
1/4	6P	0.18	940	13	1.98	1.90	1.80	1.72	1.65	1.14	1.04	0.99	0.95	0.90	0.86	0.83	0.69	0.60
1/2		0.37	940	16	3.19	3.07	2.90	2.77	2.66	1.84	1.68	1.60	1.54	1.45	1.39	1.33	1.11	0.97
1		0.75	940	22	5.1	4.9	4.6	4.4	4.2	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	1.8	1.5
2		1.5	940	30	8.5	8.1	7.7	7.4	7.1	4.9	4.5	4.2	4.1	3.9	3.7	3.5	2.9	2.6
3		2.2	940	38	11.6	11.1	10.5	10.0	9.6	6.7	6.1	5.8	5.6	5.3	5.0	4.8	4.0	3.5
5		3.7	940	65	18.7	18.0	17.0	16.3	15.6	10.8	9.8	9.4	9.0	8.5	8.1	7.8	6.5	5.7
7.5		5.5	940	73	27.5	26.4	25.0	23.9	22.9	15.9	14.5	13.8	13.3	12.5	12.0	11.5	9.6	8.3
10		7.5	940	120	36.3	34.9	33.0	31.6	30.3	21.0	19.1	18.2	17.5	16.5	15.8	15.1	12.6	11.0
15		11	940	150	48.5	46.5	44.0	42.0	40.5	28.0	25.5	24.5	23.5	22.0	21.0	20.5	17.0	14.7
20		15	940	180	73.7	70.9	67.0	64.1	61.4	42.6	38.8	36.9	35.5	33.5	32.0	30.7	25.6	22.3
25		18.5	950	220	82.5	79.3	75.0	71.7	68.8	47.7	43.4	41.3	39.8	37.5	35.9	34.4	28.7	25.0
30		22	950	240	104.5	100.5	95.0	90.9	87.1	60.4	55.0	52.3	50.4	47.5	45.4	43.5	36.3	31.7
1/4	8P	0.18	710		3.96	3.81	3.60	3.44	3.30	2.29	2.08	1.98	1.91	1.80	1.72	1.65	1.38	1.20
1/2		0.37	710		5.94	5.71	5.40	5.17	4.95	3.43	3.13	2.97	2.86	2.70	2.58	2.48	2.07	1.80
1		0.75	720		6.6	6.3	6.0	5.7	5.5	3.8	3.5	3.3	3.2	3.0	2.9	2.8	2.3	2.0
2		1.5	720		10.6	10.2	9.6	9.2	8.8	6.1	5.6	5.3	5.1	4.8	4.6	4.4	3.7	3.2

上述數值若有變更,恕不另行通知。 All data shown above is subject to change without prior notice. 20260408

核準人： 2026/4/8